

JMB-E-WK



De **JMB-E-WK** is een multifunctionele en milieuvriendelijke mos- en onkruidbestrijder die ook kan gebruikt worden als hogedrukreiniger. Deze compacte machine is niet afhankelijk van een stopcontact en kan dankzij de uitsparingen in het frame gemakkelijk met een heftruck in een bestelauto of trailer worden getild. Ook deze onkruidbestrijder werkt op basis van de heetwatertechniek, waarbij het heet water wordt gegenereerd door een 70 of 110 kW DiBO GreenBoiler.

Dankzij ons ingenieuze TC-systeem in de lagedrukfunctie (= WK-functie) levert de machine een constante watertemperatuur van 99° C tot op het oppervlak.

De JMB-E-WK is ideaal voor de behandeling van kleinere oppervlakten, zoals onder meer terrassen, opritten, parkeerplaatsen en speelpleinen.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Motorpompkoppeling met reductiekast



TC-systeem



Greenboiler



Digitale display met joystick bediening



12u gebruik



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Nieuwe digitale bediening met joystick meegeleverd al losse kast met kabel voor zelfmontage:
 - Alles in één oogopslag zichtbaar.
 - Eenvoudig instelbaar met een handige joystick en makkelijk te bedienen met handschoenen.
 - Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant)
 - Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het → onderhoud vergemakkelijken
 - Het digitale display geeft continu de status van de machine weer en alarmmelding.
- Speciale voorziening om de unit gemakkelijk te verplaatsen met heftruck
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoogtechnologisch verwarmingssysteem:
 - 70 of 110 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
 - 18% brandstofbesparing
 - Lage CO2 uitstoot
 - Lage onderhoudskosten
- Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en branderketel
- 1 uitvoering met elektrisch gestarte dieselmotor (type ED) en een 50 l brandstoftank voor motor + Greenboiler
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidproductie
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Uitgerust met TC-systeem waarbij men in de WK-functie een constante watertemperatuur van 99 °C tot op de oppervlakte voor onkruidbestrijding
- Automatische luchtkoeling
- Overhittingsbeveiliging voor motor
- Grofvuilfilter
- Manometer
- Trillingsdempers
- Automatisch stationair toerental → minder brandstofverbruik (*)
- Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool → veiligheid

UITVOERINGEN


code	beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	l	m	mm	kg
1.126.353	JMB-E-WK 200/15	<30 (WK) / 200 (HD)	600 (WK) / 900 (HD)	99° on surface (WK) / 30 - 100 (HD)	7.5	70	50	20	1166 x 642 x 1120	365
1.126.354	JMB-E-WK 150/21	<30 (WK) / 150 (HD)	900 (WK) / 1260 (HD)	99° on surface (WK) / 30 - 100 (HD)	7.5	110	50	20	1166 x 642 x 1120	450

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.644.052	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling
1.643.014	Hogedrukpistool met swivel per lans → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.840.030	Veiligheid : Set hittebestendige handschoenen

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.230.296	25 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbestrijding
1.230.297	35 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbestrijding
1.230.312	Een set grote afneembare wielen voor WK-lans



WK-lans



1.230.296



1.230.312